



Deklaracja Właściwości Użytkowych/ Declaration of Performance
Nr BD / P1 / 1303

- | | |
|--|---|
| 1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: | BD/003/Modular200 |
| 2. Opis i numer identyfikacji wyrobu: | System kanałów szczelinowych do odwadniania powierzchni o profilu standardowym lub rozszerzonym o szerokości 200mm, długościach od 200 do 6000mm, wysokościach od 50 do 500mm, produkowane ze stali austenitycznej. Klasa obciążenia od K3 do C250. |
| 3. Nazwa produktu: | ACO Kanały Modular 200 |
| 4. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: | Kanał odwadniający (Typ M) dla zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z posadzek z obszarów przewidzianych dla rucuhu pieszego i/lub kołowego. |
| 5. Producent:

Zakład produkujący: | ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
ACO Industries, k.s.,
Havličkova 260, 582 22 Přebyslav, Czechy |
| 6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: | Nie dotyczy |
| 7. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: | System 3 |
| 8. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: | PN-EN 1433:2005 + A1:2007 |
| 9. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki, która przeprowadziła badanie typu: | 1018.2 TZUS |
| 10. Rok, w którym po raz pierwszy zastosowano znakowanie CE: | 2010 |
| 11. Numery wstępnych badań typu: | 060-032042 |
| 12. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego: | |

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem - maksymalne obciążenie - trwałe odkształcenie	Klasa K3 – C250 - zgodne - zgodne	PN-EN 1433:2005 rozdział 7.15 rozdział 7.16
Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych	Bez wycieków	PN-EN 1433:2005, rozdział 7.5.1
Trwałość	Nienasiąkliwy	PN-EN 1433:2005, rozdział 6

13. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 12. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 5.

Legionowo, 24.06.2013 r.


Marek Derdziński, Prezes Zarządu ACO Elementy Budowlane sp. o.o.