




<p>Lekka Pokrywa dostępowa WYSOKA do wypełnienia płytką</p>	<p>Lekka Pokrywa dostępowa NISKA do wypełnienia płytką</p>	<p>Lekka Pokrywa dostępowa do wypełnienia płytką Dodatkowo uszczelniona</p>
<p>AluCover Light</p>	<p>AluCover Low</p>	<p>UNIFACE 2.0</p>



<p>Wykończenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm 	<p>Wykończenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm 	<p>Wykończenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Do wypełnienia klejem i płytką do grubości 15mm
<p>Materiał</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium 	<p>Materiał</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluminium 	<p>Materiał</p> <ul style="list-style-type: none"> Stal nierdzewna / ocynkowana
<p>Wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> Światło: 200x200 do 700x700 Zabudowa: 300x300 do 800x800 Wysokość ramy: 72,5 Głębokość pokrywy: 70 	<p>Wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> Światło: 200x200 do 600x600 Zabudowa: 300x300 do 700x700 Wysokość ramy: 50 Głębokość pokrywy: 46,5 	<p>Wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> Światło: 300x300 do 1000x1000 Zabudowa: 410x410 do 1110x1110 Wysokość ramy: 82,5 Głębokość pokrywy: 70/110
<ul style="list-style-type: none"> Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 2 	<ul style="list-style-type: none"> Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 2 	<ul style="list-style-type: none"> Pokrywa z mocowaniem śrubowym. Ilość mocowań śrubowych: 4
<ul style="list-style-type: none"> Pojedyncze uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpylowe w górnej krawędzi pokrywy 	<ul style="list-style-type: none"> Pojedyncze uszczelnienie gumowe Uszczelnienie przeciwpylowe w górnej krawędzi pokrywy 	<ul style="list-style-type: none"> Podwójne uszczelnienie gumowe Wodo i gazoszczelna
<ul style="list-style-type: none"> Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. 	<ul style="list-style-type: none"> Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. 	<ul style="list-style-type: none"> Estetyczne wykończenie Narożniki pokrywy zapewniającej stabilność i trwałość. Narożniki pokrywy dyskretne, mało widoczna po ukończeniu montażu
<ul style="list-style-type: none"> Odporność na zapachy i wodoodporność 	<ul style="list-style-type: none"> Odporność na zapachy i wodoodporność 	<ul style="list-style-type: none"> Odporna na korozję
<ul style="list-style-type: none"> Klucze do otwierania / podnoszenia 	<ul style="list-style-type: none"> Klucze do otwierania / podnoszenia 	<ul style="list-style-type: none"> Klucze do otwierania / podnoszenia Nośność badana przy wypełnieniu uwzględniającym wolne 15 mm na wykończenie Kotwy do betonu uwzględnione w konstrukcji pokrywy