

## Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, wszystkie głębokości - elementy dodatkowe i akcesoria

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE  
[www.aco.pl](http://www.aco.pl)

Typ	do doświetlacza wymiary w cm	Uwagi	szt./ paleta	Nr kat.	
<b>Akcesoria do montażu wodoszczelnego z zastosowaniem ACO Dichtfix</b>					
Uwaga: wymagany jest standardowy zestaw montażowy (z zabezpieczeniem przed wyjęciem rusztu)					
<b>Nowość</b>	Zestaw montażowy do ACO Dichtfix	wszystkie	16 śrub ze stali nierdzewnej z kołkami i podkładkami	10	<b>35633</b>
	ACO Dichtfix	wszystkie	Taśma uszczelniająca z kauczuku syntetycznego do doświetlacza (Zużycie 1 opakowanie na doświetlacz)	10	<b>35632</b>

Uwaga: nadstawki nie są wodoszczelne

### Przykładowy zestaw do montażu doświetlacza 100 x 100 x 40 na ścianie bez izolacji:

#### Wariant a) z odpływem:

1. Doświetlacz nr kat. 35602,
2. Dichtfix nr kat. 35632,
3. Zestaw montażowy Dichtfix nr kat. 35633,
4. Odpływ nr kat. 310069

#### Wariant b) bez odpływu:

1. Doświetlacz nr kat. 35602,
2. Dichtfix nr kat. 35632,
3. Zestaw montażowy Dichtfix nr kat. 35633,
4. Zamknięcie nr kat. 35583,



Zestaw do montażu wodoszczelnego z zastosowaniem ACO Dichtfix (stal nierdzewna)



ACO Dichtfix

