

Wpust mostowy ACO Multitop® HSD-2, klasa D 400

Zgodny z normą PN-EN 124 / DIN 1229, z nieprzykręcanym pierścieniem zaciskowym do regulacji wysokości i dociskania izolacji wodochronnej, z odpływem pionowym



Rysunek techniczny stanowi załącznik nr 2

Szczegóły produktu

| Odpływ | nr art. | nr ewidencji elektronicznej | regulacja wysokości [mm] | Kosz osadczy | waga [kg] |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| DN 100 Pionowy | 4979.03.00 | 89320 | zakres 1 | normalny | 71 |
| | 4979.03.04 ¹⁾ | — | | normalny | |
| | 4979.03.05 | 89303 | 85-160 | Vario | 72 |
| | 4979.03.01 | 89301 | zakres 2 | normalny | 79 |
| | 4979.03.06 | 89304 | 160-235 | Vario | 80 |
| | 4979.03.02 | 89302 | zakres 3 | normalny | 93 |
| | 4979.03.07 | 89305 | 235-500 | Vario | 94 |
| DN 150 Pionowy | 4979.23.00 | 89322 | zakres 1 | normalny | 71 |
| | 4979.23.04 ¹⁾ | 89395 | | normalny | |
| | 4979.23.05 | 89325 | 85-160 | Vario | 72 |
| | 4979.23.01 | 89323 | zakres 2 | normalny | 79 |
| | 4979.23.06 | 89326 | 160-235 | Vario | 80 |
| | 4979.23.02 | 89324 | zakres 3 | normalny | 93 |
| | 4979.23.07 | 89327 | 235-500 | Vario | 94 |

¹⁾ Wpust malowany na czarno

Opis produktu/wpis do specyfikacji

Wpust mostowy Multitop® HSD-2, rozmiar 300 x 500, z żeliwa, klasa D 400 zgodny z normą PN-EN 124 / DIN 1229

z zamocowanymi w ramie wkładkami amortyzującymi PEWEPREN®, ruszt mocowany na zawieszce, z bezrurkowym zatrząskiem z zabezpieczeniem, korpus wpustu z nieprzykręcanym pierścieniem zaciskowym do regulacji wysokości i dociskania izolacji wodochronnej, z krótcem odpływowym DN 100/150*, pionowym, pierścień zaciskowy ze szczelinami przesiąkowymi, górna część z rusztem i zamkniętą ramą. W razie potrzeby jest możliwość wybicia otworów do odprowadzania wody na czas prac budowlanych. Płynnie regulowana wysokość od 85 do 160 mm*, płynnie regulowana wysokość od 160 do 235 mm*, płynnie regulowana wysokość od 235 do 500 mm*. Możliwość przesuwania bocznego i regulacji kąta nachylenia i obrotu, ruszt z zawieszem o kącie otwarcia do 110°, szerokość szczeliny 23 mm, powierzchnia wlotowa 523 cm². Kosz osadczy ze stali ocynkowanej ogniowo, pojemność 5 l.

Ciężar i nr artykułu (patrz tabela) alternatywnie:

Kosz osadczy typu Vario ze stali ocynkowanej ogniowo, pojemność do 7,2 l (zależnie od wysokości zabudowy górnej części)

* wersja do wyboru, niepotrzebne skreślić

Możliwość zamówienia oddzielnie płytek zamykających do odprowadzania wody na czas prac budowlanych (2 sztuki w komplecie) nr artykułu 67308
nr zamówienia w ewidencji elektronicznej 67308