

Wpust mostowy ACO Multitop® HSD-2, klasa D 400

zgodny z normą PN-EN 124 / DIN 1229, z nieprzykręcanym pierścieniem zaciskowym do regulacji wysokości i dociskania izolacji wodochronnej, z odpływem bocznym



Rysunek techniczny stanowi załącznik nr 3

Szczegóły produktu

Odptyw	wymiar f [mm]	nr art.	nr ewidencji elektronicznej	regulacja wysokości [mm]	Kosz osadczy	waga [kg]
DN 100 boczny	135	4979.53.00	89346	zakres 1	normalny	74
		4979.53.04 ¹⁾	89393		normalny	
		4979.53.05	89349	85-160	Vario	75
		4979.53.01	89347	zakres 2	normalny	83
		4979.53.06	89350	160-235	vario	84
		4979.53.02	89348	zakres 3	normalny	97
		4979.53.07	89351	235-500	vario	98
DN 150 boczny	110	4979.73.00	89358	zakres 1	normalny	73
		4979.73.04 ¹⁾	89397		normalny	
		4979.73.05	89361	85-160	Vario	74
		4979.73.01	89359	zakres 2	normalny	83
		4979.73.06	89362	160-235	vario	84
		4979.73.02	89360	zakres 3	normalny	96
		4979.73.07	89963	235-500	vario	97

¹⁾ Wpust malowany na czarno

Opis produktu/wpis do specyfikacji

Wpust mostowy Multitop® HSD-2, rozmiar 300 x 500, z żeliwa, klasa D 400 zgodny z normą PN-EN 124 / DIN 1229

z zamocowanymi w ramie wkładkami amortyzującymi PEWEPREN®, ruszt mocowany na zawiasie, z bezśrubowym zatrzaskiem z zabezpieczeniem, korpus wpustu z nieprzykręcanym pierścieniem zaciskowym do regulacji wysokości i dociskania izolacji wodochronnej, z króćcem odpływowym DN 100/150*, pionowym, pierścień zaciskowy ze szczelinami przesiąkowymi, górna część z rusztem i zamkniętą ramą. W razie potrzeby jest możliwość wybicia otworów do odprowadzania wody na czas prac budowlanych. Płynnie regulowana wysokość od 85 do 160 mm*, płynnie regulowana wysokość od 160 do 235 mm*, płynnie regulowana wysokość od 235 do 500 mm*. Możliwość przesuwania bocznego i regulacji kąta nachylenia i obrotu, ruszt z zawiasem o kącie otwarcia do 110°, szerokość szczeliny 23 mm, powierzchnia wlotowa 523 cm². Kosz osadczy ze stali ocynkowanej ogniowo, pojemność 5 l.

Ciężar i nr artykułu (patrz tabela) **alternatywnie:**

Kosz osadczy typu Vario ze stali ocynkowanej ogniowo, pojemność do 7,2 l (zależnie od wysokości zabudowy górnej części)

* wersja do wyboru, niepotrzebne skreślić

Możliwość zamówienia oddzielnie płytek zamykających do odprowadzania wody na czas prac budowlanych (2 sztuki w komplecie) nr artykułu 67308

nr zamówienia w ewidencji elektronicznej 67308