

Wpust mostowy ACO Multitop® HSD-2, klasa D 400

Zgodny z normą PN-EN 124 / DIN 1229, z przykręcanym pierścieniem zaciskowym do regulacji wysokości i dociskania izolacji wodochronnej, z odpływem bocznym



Rysunek techniczny stanowi załącznik nr 3

Opis produktu/wpis do specyfikacji

Wpust mostowy Multitop® HSD-2, rozmiar 300 x 500, z żeliwa, klasa D 400 zgodny z normą PN-EN 124 / DIN 1229

z zamocowanymi w ramie wkładkami amortyzującymi PEWEPREN®, ruszt mocowany na zawieszce, z bezśrubowym zatrzaskiem z zabezpieczeniem, korpus wpustu z przykręcanym pierścieniem do regulacji wysokości i dociskania izolacji wodochronnej, z króćcem odpływowym DN 100/150*, pionowym, pierścieniem zaciskowym ze szczelinami przesiątkowymi, górna część z rusztem i zamkniętą ramą. W razie potrzeby jest możliwość wybicia otworów do odprowadzania wody na czas prac budowlanych. Płynnie regulowana wysokość od 85 do 160 mm*, płynnie regulowana wysokość od 160 do 235 mm*, płynnie regulowana wysokość od 235 do 500 mm*. Możliwość przesuwania bocznego i regulacji kąta nachylenia i obrotu, ruszt z zawiasem o kącie otwarcia do 110°, szerokość szczeliny 23 mm, powierzchnia wlotowa 523 cm². Kosz osadczy ze stali ocynkowanej ogniowo, pojemność 5 l. **Ciężar i nr artykułu (patrz tabela) alternatywnie:**

Kosz osadczy typu Vario ze stali ocynkowanej ogniowo, pojemność do 7,2 l (zależnie od wysokości zabudowy górnej części)

* wersja do wyboru, niepotrzebne skreślić

Szczegóły produktu

Odptyw	wymiar f [mm]	Art.-Nr.	nr ewidencji elektronicznej	regulacja wysokości [mm]	Kosz osadczy	waga [kg]
DN 100 Boczny	135	4979.58.00	89352	zakres 1	normalny	74
		4979.58.04 ¹⁾	10207		normalny	
		4979.58.05	89355	85-160	Vario	75
		4979.58.01	89353	zakres 2	normalny	83
		4979.58.06	89356	160-235	vario	84
		4979.58.02	89354	zakres 3	normalny	97
		4979.58.07	89357	235-500	vario	98
DN 150 Boczny	110	4979.78.00	89364	zakres 1	normalny	73
		4979.78.04 ¹⁾	89398		normalny	
		4979.78.05	89367	85-160	Vario	74
		4979.78.01	89365	zakres 2	normalny	83
		4979.78.06	89368	160-235	vario	84
		4979.78.02	89366	zakres 3	normalny	96
		4979.78.07	89369	235-500	vario	97

¹⁾ Wpust malowany na czarno

Możliwość zamówienia oddzielnie płytek zamykających do odprowadzania wody na czas prac budowlanych (2 sztuki w komplecie)

nr artykułu 67308

nr zamówienia w ewidencji elektronicznej 67308