

Wycieraczki



www.acomarkety.pl

***Wycieraczki do zastosowań
zewnętrznych i wewnętrznych
ACO Vario®***



Wycieraczki do obuwia ACO Vario®



W skład systemu wycieraczek ACO Vario® wchodzi:


- wycieraczki przed drzwiami wejściowymi,
- wycieraczki do stosowania wewnątrz budynku.

System wycieraczek ACO Vario® jest dostarczany w trzech standardowych wymiarach:

- 60 x 40 cm;
- 75 x 50 cm;
- 100 x 50 cm.

Montaż jest prosty, możliwy również we własnym zakresie, ponieważ wycieraczki do obuwia składają się z gotowych elementów.


ACO Vario® wycieraczki wewnętrzne z ramą aluminiową, wysokość budowlana 10 mm



Wypełnienie z ryspu w kolorze czarny antracyt

Rama z aluminiowego kątownika z włożoną wycieraczką, profil nośny z aluminium.

Długość/cm	Szerokość/cm	Nr kat.
60,0	40,0	37250
75,0	50,0	37255
Wysokość: 1,0 cm		



Wypełnienie z ryspu w kolorze szarym

Ramaz aluminiowego kątownika z włożoną wycieraczką, profil nośny z aluminium.

Długość/cm	Szerokość/cm	Nr kat.
60,0	40,0	37251
75,0	50,0	37256
Wysokość: 1,0 cm		

3

System wycieraczek do obuwia ACO Vario®




Podstawa wycieraczki ACO Vario®

z polimerbetonu, ze zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej, żebrami wzmacniającymi i otworem odpływowym □ 110.

Długość/cm	Szerokość/cm	Nr kat.
60,0	40,0	00398
75,0	50,0	00399
100,0	50,0	00400
Wysokość: 8,0 cm		


System przykryć dla wycieraczek ACO Vario® dla ruchu pieszego



Ruszt kratowy

ze stali ocynkowanej (wielkość oczka 9/31 mm)


Długość/cm	Szerokość/cm	Nr kat.
59,0	39,0	01207
74,0	49,0	01208
99,0	49,0	01209
Wysokość: 2,0 cm		



Mata wycieraczki

o konstrukcji nośnej z aluminium, wypełnienie z ryflowanej gumy koloru czarnego


Długość/cm	Szerokość/cm	Nr kat.
59,0	39,0	01213
74,0	49,0	01214
99,0	49,0	01215
Wysokość: 2,0 cm		



Mata wycieraczki

o konstrukcji nośnej z aluminium, wypełnienie z rypsu, kolor czarny antracyt

Długość/cm	Szerokość/cm	Nr kat.
59,0	39,0	01210
74,0	49,0	01211
99,0	49,0	01212
Wysokość: 2,0 cm		



Mata wycieraczki

o konstrukcji nośnej z aluminium, wypełnienie z rypsu, kolor jasnoszary

Długość/cm	Szerokość/cm	Nr kat.
59,0	39,0	02180
74,0	49,0	02181
99,0	49,0	02182
Wysokość: 2,0 cm		

4
Przykrycia są dopasowane do podstaw wycieraczek ACO Vario®, wykonanych z polimerbetonu.


Możliwości wykorzystania wycieraczek do obuwia ACO Vario®

Podstawa Vario



Zabudowa zewnętrzna

- bruk
- płyta ogrodowa
- posadzka betonowa
- posadzka z płytek ceramicznych
- klinkier
- płyta z kamienia naturalnego



Zabudowa zewnętrzna

- bruk
- płyty ogrodowe
- posadzka betonowa
- posadzka z płytek ceramicznych
- klinkier
- płyta z kamienia naturalnego

Ruszt przykrywający



Ryps




Guma



wewnętrzna

- płytki/ jastrych
- marmur/ cement szlifowany



Ruszt nie są przystosowane do przejazdu samochodami osobowymi.

Systemy wycieraczek do obuwia ACO Vario®

– łatwy montaż, idealne rozwiązania

System wycieraczek do zastosowań zewnętrznych

Montaż jest niezwykle łatwy, ponieważ instaluje się wyłącznie gotowe elementy. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przygotować łącze Ø110 do kanalizacji lub do instalacji rozsączającej.



1. Przygotować podłoże w taki sposób, aby tylko górna krawędź wycieraczki ACO Vario łączyła się z przyległym pokryciem nawierzchni.



2. Podstawę wycieraczki osadzić na podłożu a następnie wypoziomować.



3. Włożyć ruszt przykrywający.



4. Ułożyć przyległe pokrycie nawierzchni.

Systemy wycieraczek do obuwia ACO Vario® – łatwy montaż, idealne rozwiązania

System wycieraczek do stosowania wewnątrz budynku

1. Ramę złożyć zgodnie z instrukcją montażu, ułożyć na przygotowanym mokrym podłożu jastrychowym, wypoziomować i odbić.



2. Przy pomocy kielni murarskiej wybrać odbicie, aby włożyć ramę.



3. Ramę włożyć w wybrane miejsce, przewidzieć wysokość układania przyległych okładzin podłogowych i obficie obłożyć jastrychem zewnętrzną stronę ramy. Dla uzyskania równego ułożenia maty jastrych wcisnąć pacą pod dolną krawędź ramy.



4. Następnie ułożyć płytki podłogowe na świeżym jastrychu bądź z użyciem kleju do płytek.



System ACO dla domu i ogrodu obejmuje:

ODWODNIENIA PRZYDOMOWE

- **ACO SELF® Selflock**
- **ACO Wpusty podwórzowe**
- **ACO SELF® Mini**
- **ACO HexaLine**

WYCIERACZKI

- **ACO Vario®**

DOŚWIETLACZE

- **ACO Markant®**

OKNA

- **ACO Kipp**

www.acomarkety.pl

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5, Łąjski • 05-119 Legionowo

Tel. 0 22 767 0 500 • Fax 0 22 767 0 513 • info@aco.pl