ACO PRZEPOMPOWNIE

Urządzenia pompujące i podnoszące ścieki – przegląd asortymentu

Model	SINKAMAT®/ÜF	MULI®-MINI	MULI®-STAR	MULI®-PE	MULI®-PRO	UST / SAT	SAT-Q	KL-AT / SITA	MULI®-MAX	Gotowa przepompownia
Rodzaj ścieków										
Zastosowanie										
Rodzaj konstrukcji/ Instalacja	SINKAMAT® – do zabudowy SINKAMAT® ÜF – wolnostojący	Zbiornik zamknięty, wolnostojący, instalacja jedno- lub dwupompowa	Zbiornik zamknięty, wolnostojący, instalacja jedno- lub dwupompowa	Zbiornik zamknięty, wolnostojący, instalacja jedno- lub dwupompowa	Zbiornik zamknięty, wolnostojący, instalacja jedno- lub dwupompowa	UST – pompa zatapialna z tworzywa sztucznego SAT – pompa żeliwna ze zdejmowanym sitem ze stali nierdzewnej	Żeliwna pompa z dużym przelotem kulowym	Żeliwna pompa zabezpieczona przed wybuchem z wirnikiem kanałowym , wirnikiem swobodnego przepływu lub z mechanizmem tnącym	Zbiornik zamknięty, do wbudowania w ziemię, klasa A, instalacja jedno- lub dwupompowa	Zbiornik zamknięty, do wbudowania w ziemię, klasa B, D, instalacja jedno- lub dwupompowa
Dopływ Możliwości podłączenia	SINKAMAT® – do zabudowy SINKAMAT® ÜF – wolnostojący Dopływ przez ruszt bądź trzy boczne dopływy DN 50-100,	1 x dopływ DN 100, dodatkowo DN 50	3x dopływ DN 100	3x dopływ DN 100 1x dopływ DN 100/ DN 150	4x dopływ DN 100/DN 150				1 x dopływ DN 150	Indywidualnie
Wysokość tłoczenia H max. (m)	13	13	8	22	20	17	35	41	30	Na zapytanie
Ilość przetłaczanej cieczy Qmax. (l/s)	4,9	9,5	13	19	55	12	94	34	13	Na zapytanie

Rodzaj ścieków

Pralka
Usuwanie ścieków niefekalnych (dużo wody)

Toaleta
Usuwanie ścieków zawierających fekalia

Mało wody deszczowej

Dużo wody deszczowej

Zastosowanie

Pojedynczy dom
Usuwanie ścieków domowych

Domy wielorodzinne
Usuwanie ścieków domowych

Przemysł, gastronomia, hotele, biura, place sportowe
Usuwanie ścieków przemysłowych