

# OPIS MONTAŻU NOWEGO ODPŁYWU DOŚWIETLACZA

Przygotował: Paweł Jabłoński

Data: 27.10.2011 r.



## Jak zamontować nowy odpływ doświetlacza?

1. Poniższy schemat dotyczy nowego typu odpływu do doświetlacza – każdy z wariantów (korpus z odpływem na liście, syfonem, zabezpieczeniem przeciwcofkowym) montuje się tak samo.

Montaż nowego korpusu wymaga dostępu, zarówno od góry, jak i od dołu do korpusu.



2. Odkręcić górną część korpusu (można zdemontować koszyk na liście).  
Zwrócić uwagę, żeby uszczelka została na dolnej części korpusu.



## OPIS MONTAŻU NOWEGO ODPŁYWU DOŚWIETLACZA

Przygotował: Paweł Jabłoński

Data: 27.10.2011 r.



3. Górną część umieścić od góry w otworze korpusu przeznaczonym na odpływ.



## OPIS MONTAŻU NOWEGO ODPŁYWU DOŚWIETLACZA

Przygotował: Paweł Jabłoński

Data: 27.10.2011 r.



4. Część dolną korpusu nakręcić od dołu na wystający gwint części górnej, nie zapominając o uszczelce.



5. Do nowego typu odpływu należy podłączać jedynie rury kielichowe z uszczelką (Ø 100)



# OPIS MONTAŻU NOWEGO ODPŁYWU DOŚWIETLACZA

Przygotował: Paweł Jabłoński

Data: 27.10.2011 r.



6. W przypadku osobnego zamówienia i montażu zabezpieczenia przeciwcofkowego, uszczelkę wargową przed wkręceniem elementu należy posmarować pastą smarującą na bazie wody (używaną do montażu połączeń gumowych lub łożysk).



7. Syfon jest wciskany bez dodatkowych zaczepów. Należy pamiętać o wypełnieniu go wodą.

