



3D

Odwodnienie liniowe ACO Deckline P150 H=100mm z polimerbetonu, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia C250. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Materiał korytka w kolorze szarym, z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniająco - klejącą na połączeniach styku korytek. Wysokość budowlana korytka 100mm, szerokość w świetle 150mm, długość 1000mm, szerokość budowlana 225mm. Krawędzie korytek wykonywane z polimerbetonu.



ACO Sp. z o.o.
 Łąjski, ul. Fabryczna 5
 05-119 Legionowo
 tel. 22 76 70 500
www.aco.pl info@aco.pl

Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.

Nazwa elementu		Kanał niski, wys. 10cm, szary		
Nazwa systemu		Masa	Skala	
ACO Deckline P150		21,6 kg	1 : 7	
Nr katalogowy	Data	Informacje dodatkowe	Format	
135171	10.2021		A4	