

Kanał Qmax Neo 300 z rusztem Q-Flow

Konstrukcja rusztu Q-Flow, jest odpowiednia do odwadniania tych rodzajów powierzchni, na których konieczne jest odprowadzenie dużych ilości wody bez konieczności stosowania specjalnej ochrony dla ruchu pieszego - bezpieczeństwa dla obcasów.





Ruszty żeliwne Neo o długości 0,5 m są dostarczane z powłoką stanowiącą tymczasową ochronę rusztu, a pozostałe ruszty, o długości 1 m są dostarczane z ochronną powłoką KTL.

Ruszt żeliwny Q-Flow Neo o długości 0,5 m





- Kanał Neo 300 z rusztem o długości 0,5 m, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zabezpieczonym powłoką tymczasową.
- Oferowane są różne warianty kanałów: zmontowane bez nogi stabilizująco-kotwiącej, pakowane płasko bez nogi, zmontowane z nogą stabilizująco-kotwiącą oraz pakowane płasko z nogą.

	Wymiary			Ruszt			
	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Materiał	Masa [kg]	Pak. [szt.]	Art. nr
	1000	371	561	■ żeliwo sferoidalne ■ 0,5 m ■ tymczasowa powłoka zabezpieczająca	9,8	6	157009
Płaskie opakowanie bez nogi stabilizująco-kotwiącej							157006
	1000	400	591	■ żeliwo sferoidalne ■ 0,5 m ■ tymczasowa powłoka zabezpieczająca	10,5	6	157012
Płaskie opakowanie z nogą stabilizująco-kotwiącą							157011

Ruszt żeliwny Q-Flow Neo o długości 1 m



- Kanał Neo 300 z rusztem o długości 1 m, z powłoką KTL.
- Oferowane są różne warianty kanałów: zmontowane bez nogi stabilizująco-kotwiącej, pakowane płasko bez nogi, zmontowane z nogą stabilizująco-kotwiącą oraz pakowane płasko z nogą.

Wymiary			Ruszt				
Długość	Szerokość	Wysokość	Materiał	Masa	Pak.	Art. nr	
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[szt.]		
	1000	371	■ żeliwo sferoidalne ■ 1,0 m ■ powłoka KTL	11,0	6	157019	
						Płaskie opakowanie bez nogi stabilizująco-kotwiącej	
						157016	
	1000	400	■ żeliwo sferoidalne ■ 1,0 m ■ powłoka KTL	11,7	6	157018	
						Płaskie opakowanie z nogą stabilizująco-kotwiącą	
						157015	

Kanał Qmax Neo 300 z rusztem Q-Guard

Konstrukcja Q-Guard jest odpowiednia do odwadniania tych rodzajów powierzchni, na których oprócz odprowadzania wody z powierzchni wymagane jest zapewnienie ochrony dla ruchu pieszego, w tym bezpieczeństwa dla obcasów.





Ruszty żeliwne Neo o długości 0,5 m są dostarczane z powłoką stanowiącą tymczasową ochronę rusztu, a pozostałe ruszty, o długości 1 m są dostarczane z ochronną powłoką KTL.

Ruszt żeliwny Q-Guard Neo o długości 0,5 m





- Kanał Neo 300 z rusztem o długości 0,5 m, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zabezpieczonym powłoką tymczasową.
- Oferowane są różne warianty kanałów: zmontowane bez nogi stabilizująco-kotwiącej, pakowane płasko bez nogi, zmontowane z nogą stabilizująco-kotwiącą oraz pakowane płasko z nogą.

	Wymiary			Ruszt			
	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Materiał	Masa [kg]	Pak. [szt.]	Art. nr
Kanał zmontowany bez nogi stabilizująco-kotwiącej							
	1000	371	561	żeliwo sferoidalne	9,8	6	157029
Płaskie opakowanie bez nogi stabilizująco-kotwiącej							157026
Kanał zmontowany z nogą stabilizująco-kotwiącą							
	1000	400	591	żeliwo sferoidalne	10,6	6	157028
Płaskie opakowanie z nogą stabilizująco-kotwiącą							157025

Ruszt żeliwny Q-Guard Neo o długości 1 m



- Kanał Neo 300 z rusztem o długości 1 m, z powłoką KTL.
- Oferowane są różne warianty kanałów: zmontowane bez nogi stabilizująco-kotwiącej, pakowane płasko bez nogi, zmontowane z nogą stabilizująco-kotwiącą oraz pakowane płasko z nogą.

Wymiary			Ruszt				
	Długość	Szerokość	Wysokość	Materiał	Masa	Pak.	Art. nr
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[szt.]	
	1000	371	570	żeliwo sferoidalne	11,5	6	157039
Płaskie opakowanie bez nogi stabilizująco-kotwiącej							157036
	1000	400	600	żeliwo sferoidalne	12,2	6	157038
Płaskie opakowanie z nogą stabilizująco-kotwiącą							157035