

# Qmax Neo 600 kanał z rusztem Q-Flow

Konstrukcja rusztu Q-Flow jest odpowiednia do odwadniania tych rodzajów powierzchni, na których konieczne jest odprowadzenie dużej ilości wody bez konieczności stosowania specjalnej ochrony dla ruchu pieszego - bezpieczeństwa dla obcasów.





**Rusztzy żeliwne Neo o długości 0,5 m** są dostarczane z powłoką stanowiącą tymczasową ochronę rusztu, a pozostałe rusztzy, o długości 1 m są dostarczane z ochronną powłoką KTL.

## Ruszt żeliwny Q-Flow Neo o długości 0,5 m



- Kanał Neo 600 z rusztem o długości 0,5 m, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zabezpieczonym powłoką tymczasową.
- Oferowane są następujące warianty kanałów: pakowane płasko bez nogi stabilizująco-kotwiącej oraz pakowane płasko z nogą stabilizująco-kotwiącą.
- Potwierdzona zgodność z normą EN 1433

| Wymiary                                                                             |           |          | Ruszt                                                                   |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Długość                                                                             | Szerokość | Wysokość | Materiał                                                                | Masa | Art. nr |
| [mm]                                                                                | [mm]      | [mm]     |                                                                         | [kg] |         |
|  | 1000      | 711      | ■ żeliwo sferoidalne<br>■ 0,5 m<br>■ tymczasowa powłoka zabezpieczająca | 20,4 | 3021210 |
|                                                                                     |           |          |                                                                         |      |         |
|  | 1000      | 711      | ■ żeliwo sferoidalne<br>■ 0,5 m<br>■ tymczasowa powłoka zabezpieczająca | 21,2 | 3021209 |
|                                                                                     |           |          |                                                                         |      |         |

## Ruszt żeliwny Q-Flow o długości 1 m, zabezpieczony powłoką KTL



- Kanał Neo 600 z rusztem żeliwnym o długości 1 m, zabezpieczonym powłoką antykorozyjną KTL.
- Oferowane są następujące warianty kanałów: pakowane płasko bez nogi stabilizująco-kotwiącej oraz pakowane płasko z nogą stabilizująco-kotwiącą.
- Potwierdzona zgodność z normą EN 1433

| Wymiary |           |          | Ruszt    |                                                                                                                |         |         |
|---------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Długość | Szerokość | Wysokość | Materiał | Masa                                                                                                           | Art. nr |         |
| [mm]    | [mm]      | [mm]     |          | [kg]                                                                                                           |         |         |
|         | 1000      | 711      | 1050     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ żeliwo sferoidalne</li> <li>■ 1,0 m</li> <li>■ powłoka KTL</li> </ul> | 21,7    | 3021212 |
|         |           |          |          |                                                                                                                |         |         |
|         | 1000      | 711      | 1080     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ żeliwo sferoidalne</li> <li>■ 1,0 m</li> <li>■ powłoka KTL</li> </ul> | 22,4    | 3021211 |
|         |           |          |          |                                                                                                                |         |         |

Płaskie opakowanie bez  
nogi stabilizująco-kotwiącej

Płaskie opakowanie z nogą  
stabilizująco-kotwiącą

# Qmax Neo 600 kanał z rusztem Q-Guard

Konstrukcja Q-Guard jest odpowiednia do odwadniania tych rodzajów powierzchni, na których oprócz odprowadzania wody z powierzchni wymagane jest zapewnienie ochrony dla ruchu pieszego, w tym bezpieczeństwa dla obcasów.





**Ruszty żeliwne Neo o długości 0,5 m** są dostarczane z powłoką stanowiącą tymczasową ochronę rusztu, a pozostałe ruszty, o długości 1 m są dostarczane z ochronną powłoką KTL.

## Ruszt żeliwny Q-Guard Neo o długości 0,5 m





- Kanał Neo 600 z rusztem o długości 0,5 m, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zabezpieczonym powłoką tymczasową.
- Oferowane są następujące warianty kanałów: pakowane płasko bez nogi stabilizująco-kotwiącej oraz pakowane płasko z nogą stabilizująco-kotwiącą.
- Potwierdzona zgodność z normą EN 1433

|                                                                                                                                                       | Wymiary         |                   |                  | Ruszt                                                                                                                                 |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                       | Długość<br>[mm] | Szerokość<br>[mm] | Wysokość<br>[mm] | Materiał                                                                                                                              | Masa<br>[kg] | Art. nr |
|  <p><b>Płaskie opakowanie bez nogi stabilizująco-kotwiącej</b></p> | 1000            | 711               | 1041,5           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ żeliwo sferoidalne</li> <li>■ 0,5 m</li> <li>■ tymczasowa powłoka zabezpieczająca</li> </ul> | 20,5         | 3021216 |
|  <p><b>Płaskie opakowanie z nogą stabilizująco-kotwiącą</b></p>    | 1000            | 711               | 1071,5           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ żeliwo sferoidalne</li> <li>■ 0,5 m</li> <li>■ tymczasowa powłoka zabezpieczająca</li> </ul> | 21,3         | 3021215 |

## Ruszt żeliwny Q-Guard o długości 1 m



- Kanał Neo 600 z rusztem żeliwnym o długości 1 m, zabezpieczonym powłoką antykorozyjną KTL.
- Oferowane są następujące warianty kanałów: pakowane płasko bez nogi stabilizująco-kotwiącej oraz pakowane płasko z nogą stabilizująco-kotwiącą.
- Potwierdzona zgodność z normą EN 1433

| Wymiary                                                                            |           |          | Ruszt                                                                                                      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Długość                                                                            | Szerokość | Wysokość | Materiał                                                                                                   | Masa | Art. nr |
| [mm]                                                                               | [mm]      | [mm]     |                                                                                                            | [kg] |         |
|   | 1000      | 711      | 1050                                                                                                       | 22,2 | 3021218 |
| <b>Płaskie opakowanie bez nogi stabilizująco-kotwiącej</b>                         |           |          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ żeliwo sferoidalne</li><li>■ 1,0 m</li><li>■ powłoka KTL</li></ul> |      |         |
|  | 1000      | 711      | 1079,8                                                                                                     | 22,9 | 3021217 |
| <b>Płaskie opakowanie z nogą stabilizująco-kotwiącą</b>                            |           |          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ żeliwo sferoidalne</li><li>■ 1,0 m</li><li>■ powłoka KTL</li></ul> |      |         |