

Mutual recognition declaration for the purposes of Article 4 of Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council / Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu do celów art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515

Part I/ Część I


1. Unique identifier for the goods or type of goods	1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarów lub rodzaju towarów
ACO Multipoint	ACO Multipoint
2. Name and address of the economic operator	2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego
ACO Ahlmann SE & Co. KG Am Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf	ACO Ahlmann SE & Co. KG Am Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf
3. Description of the goods or type of goods subject of the mutual recognition declaration	3. Opis towarów lub rodzaju towarów będących przedmiotem oświadczenia o wzajemnym uznawaniu
<p>ACO Multipoint is a platform of point drainage with body made from frost resistant and non-absorbent polymerconcrete. It can be equipped with variation of gratings made of galvanized steel, cast iron. Gratings can be turned by 90°. Gratings are locked in gully body with highly resistant snaps. Gully body comes in 3 different types: shallow, standard, and round which can be connected with several additional elements like upper parts, intermediate parts. Gully body is equipped with outlet Ø110mm in form of vertical spigot in shallow version and lip labyrinth seal for horizontal connection in standard and round version. Gully bodies and top parts are equipped with special frames to accommodate gratings. These frames can be made from cast iron or galvanized steel. Top boxes of shallow version and standard version allows to connect downpipe from roof gutters directly to gully with lip labyrinth seal suitable for pipe Ø110mm. Round version allows free adjustments of each part against each other which causes piping to be easier, no need for bends near gully for the pipe to go correct way in case of the grating to be installed to match the surface. Round version also allows gully to be installed with max two additional intermediate part which ensures that outlet is deep enough to ensure frost free installation. Each gully is delivered with silt basket, depending on version its volume can be 2,6 dm³ or 1,1 dm³. Each version of gully can be equipped with odour traps.</p> <p>Possible gratings versions are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesh galvanized steel grating suitable for load class B125 according to DIN EN 124 - Aesthetic Longitudinal bar grating from stainless steel suitable for load class B125 according to DIN EN 124 - Cast iron grating suitable for load class B125 according to DIN EN 124 - Cast iron grating with award winning Voronoi design suitable for load class B125 according to DIN EN 124 - Cast iron mesh grating suitable for load class D400 according to DIN EN 124 <p>Gullies can also be delivered as preassembled articles.</p> <p>External dimensions of gullies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Length: 294/300mm - Width: 294/300mm 	<p>ACO Multipoint to zestaw elementów odwodnienia punktowego, której korpus wykonany jest z mrozoodpornego i nienasiąkliwego polimerobetonu. Może być wyposażony w różne rodzaje rusztów ze stali ocynkowanej, żeliwa. Kraty można obrócić o 90°. Kratki mocowane są w korpusie wpustu za pomocą bardzo wytrzymałych zatrzasków. Korpus wpustu występuje w 3 różnych typach: płytki, standardowy i okrągły, do których można dodać kilka dodatkowych elementów, takich jak części górne, części pośrednie. Korpus wpustu wyposażony jest w odpływ Ø110mm w formie pionowego króćca w wersji płytce oraz wargową uszczelkę labiryntową do podłączenia poziomego w wersji standardowej i okrągłej. Korpusy i górne części wpustów wyposażone są w specjalne ramy umożliwiające montaż rusztów. Ramy te mogą być wykonane z żeliwa lub stali ocynkowanej. Części górne pasujące do korpusów w wersji niskiej i standardowej umożliwiają podłączenie rury spustowej z rynien dachowych bezpośrednio do wpustu za pomocą wargowej uszczelki labiryntowej dostosowanej do rury Ø110mm. Wersja okrągła pozwala na swobodne dopasowanie poszczególnych części względem siebie, co ułatwia układanie rur, nie ma konieczności wykonywania kolan w pobliżu wpustu, aby rura przebiegała we właściwym kierunku w przypadku montażu rusztu dopasowanego do powierzchni. Wersja okrągła umożliwia także montaż wpustu z maksymalnie dwoma dodatkowymi częściami pośrednimi, co zapewnia odpowiednią głębokość odpływu odpływowej. Do każdego wpustu dołączony jest kosz osadczy, w zależności od wersji jego objętość może wynosić 2,6 dm³ lub 1,1 dm³. Każda wersja wpustu może być wyposażona w syfon.</p> <p>Możliwe wersje rusztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruszt kratowy ze stali ocynkowanej odpowiedni dla klasy obciążenia B125 zgodnie z normą DIN EN 124 - Estetyczny ruszt w podłużne profile ze stali ocynkowanej przystosowany do klasy obciążenia B125 zgodnie z normą DIN EN 124 - Ruszt żeliwny odpowiedni dla klasy obciążenia B125 zgodnie z normą DIN EN 124

<ul style="list-style-type: none"> - Height – variable depending on used body, top/intermediate parts. <p>Water drainage capacity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - shallow version - 6 dm³/s - others – 4,5 - dm³/s 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruszt żeliwny o wielokrotnie nagradzanym wzorze Voronoi, odpowiedni dla klasy obciążenia B125 zgodnie z normą DIN EN 124 - Ruszt kratowy żeliwny odpowiedni dla klasy obciążenia D400 zgodnie z normą DIN EN 124 (wyłącznie do korpusu w wersji niskiej) <p>Wpusty mogą być również dostarczane jako artykuły wstępnie zmontowane – komplety.</p> <p>Wymiary zewnętrzne wpustów</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość: 294/300 mm - Szerokość: 294/300mm - Wysokość – zmienna w zależności od zastosowanej zabudowy, części górnej/pośredniej <p>Wydajność odprowadzania wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wersja niska - 6 dm³/s - pozostałe – 4,5 dm³/s
<p>4. Declaration and information on the lawfulness of the marketing of the goods or that type of goods</p>	<p>4. Oświadczenie i informacje dotyczące zgodności z prawem wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów tego rodzaju</p>
<p>4.1 The type of goods described above, including their characteristics, comply with the following rules applicable in Germany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIN EN 124-5:2015-05 - EN 1433:2002 + AC:2004+A1:2005 <p>4.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test certificate 05-10062-22 issued by Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen) on 25.01.2022 - Test certificate 90339 issued by BAU-ZERT e.V. - Güteschutz Betonbauteile, Materialprüfinstitut Nord on 16.12.2020 	<p>4.1 Towary opisane powyżej, w tym ich cechy, odpowiadają następującym przepisom obowiązującym na terenie Niemiec:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIN EN 124-5:2015-05 - EN 1433:2002 + AC:2004+A1:2005 <p>4.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat z badania 05-10062-22 wydany przez Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen) w dniu 25.01.2022 - Certyfikat z badania 90339 wydany przez BAU-ZERT e.V. - Güteschutz Betonbauteile, Materialprüfinstitut Nord w dniu 16.12.2020
<p>5 Any additional information considered relevant to an assessment of whether the goods or that type of goods are lawfully marketed in the Member State indicated in point 4.1</p>	<p>5 Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do przeprowadzenia oceny, czy towary lub towary tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1</p>
<p>The type of goods described above are subject to a continued internal quality control in production facility</p>	<p>Wyżej opisane wyroby podlegają ciągłej, wewnętrznej kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym</p>
<p>6 This part pf the mutual recognition declaration has been drawn up under the sole responsibility of the economic operator identified under point 2.</p>	<p>6 Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzona na wyłączoną odpowiedzialność podmiotu gospodarczego określonego w pkt 2.</p>

Büdelsdorf, 25-04-2024



i.V. Florian Glander,
Head of Intercompany Sales
ACO Ahlmann SE & Co. KG



i.V. Jörn Gosch,
Head of Quality- and Environmental Management

ACO Ahlmann SE & Co. KG
Postfach 320
24755 Rendsburg

7 Declaration and information on the marketing of the goods or that type of goods	7 Oświadczenie i informacje dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów tego rodzaju
7.1 Type of goods described in Part I are made available to end users on the market in the Member State indicated in point 4.1 7.2 The goods mentioned in Part I were first made available for customers in 2021	7.1 Towary rodzaju opisane w Części I są udostępniane użytkownikom końcowym na rynku w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1. 7.2 Towary opisane w Części I zostały pierwszy raz udostępnione użytkownikom w 2021
8 Any additional information considered relevant to an assessment of whether the goods or that type of goods are lawfully marketed in the Member State indicated in point 4.1	8 Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do oceny, czy towary tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1
9 This part of the mutual recognition declaration has been drawn up under the sole responsibility of:	9 Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzana na wyłączną odpowiedzialność:
ACO Ahlmann SE & Co. KG Am Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf	ACO Ahlmann SE & Co. KG Am Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf

Büdelsdorf, 25-04-2024


i.V. Florian Glander,
Head of Intercompany Sales
ACO Ahlmann SE & Co. KG


i.V. Jörn Gosch,
Head of Quality- and Environmental Management
ACO Ahlmann SE & Co. KG

ACO Ahlmann SE & Co. KG
Postfach 320
24755 Rendsburg