

Instrukcja montażu wpustu punktowego ACO Tram

1. W miejscu montażu wpustu należy w nóżce szyny wywiercić 2 otwory średnicy 22mm (rozstaw 260mm).
2. Wykonaj otwór w dnie rowka przyszynowego w celu umożliwienia przepływu wody do wpustu. Jego długość nie może przekraczać szerokości „lejka wpustu”.
3. Należy przewidzieć zabezpieczenie przed spływaniem wody przedostającej się przez otwór w rowku szyny po wewnętrznej części szynki szyny (np. poprzez napawanie metalu, masę trwale elastyczną lub utworzenie kapinosa przez szlifowanie)
4. W wypadku konieczności odizolowania wpustu od szyny pomiędzy wpustem a szynką szyny użyj podkładki izolującej (do wykonania na budowie – poza zakresem dostawy).
5. Ustaw wpust nad odpływem, dokręć śruby mocujące wpust do szyny.
6. Zweryfikuj prawidłowość przepływu wody z rowka przyszynowego do wpustu. W razie potrzeby dokonaj dodatkowej regulacji lub poprawek.

Zasady użytkowania wpustu punktowego ACO Tram

1. W celu zapewnienia optymalnej pracy wpustu należy regularnie sprawdzać drożność wpustu i oczyszczać go z zanieczyszczeń.
2. Wszelkie prace przy wpuście należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.