

Informacje na temat bezpieczeństwa wpustów ACO SuDS Wylot

1. Identyfikacja zagrożeń
Wyroby nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania kompletnego rozwiązania zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowej eksploatacji z zachowaniem należytej staranności dotyczącej czyszczenia oraz użytkowania w stanie kompletnym. Prace podczas montażu wyrobów oraz podczas prac eksploatacyjnych np. czyszczenia należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami odrębnymi, jeśli dotyczą. Wylot stanowi ujście sieci/installacji deszczowej do odbiornika – jego prawidłowa praca jest uzależniona od prawidłowego zaprojektowania oraz wykonania tej instalacji/sieci jak również projektu i wykonania skarpy, w której jest montowany Wylot. Z uwagi na fakt, że wyloty są montowane w terenach zielonych, które mogą być poddawane utrzymaniu poprzez koszenie roślin zaleca się, aby w przypadku konieczności przejazdu małych kosiarek w bezpośrednim sąsiedztwie lub po górnej, wąskiej, części elementu zamontować dedykowaną kratę zabezpieczającą przed wypadnięciem koła kosiarki. Niedopuszczalny jest przejazd jakichkolwiek urządzeń po wyrobie poza wcześniej wymienioną kratą. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do kontaktu ostrza kosiarki z materiałem Wyrobu, gdyż może to skutkować uszkodzeniem Wyrobu w wyniku uderzenia ostrza, co z kolei może być niebezpieczne z uwagi na potencjalne szybko poruszające się odłupane elementy wyrobu lub samego ostrza lub innego elementu służącego do utrzymania terenu zielonego.
2. Odpady
Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Środki ochrony osobistej
Należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepisów BHP. W przypadku konieczności cięcia wyrobów, należy stosować maski przeciwpyłowe, okulary ochronne oraz zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do wymogów BHP.
4. Rozładunek i transport
Należy bezwzględnie stosować się do ograniczeń wynikających z przepisów BHP. Podnoszenie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie lub podpieranie ładunku własnym ciałem może w szczególności przyczynić się do urazów pleców. Zaleca się najpierw dokonać oceny zagrożeń związanych z realizacją określonego zadania, a także cech indywidualnych danej osoby, ładunku oraz otoczenia, w którym wykonywana jest praca i korzystać z odpowiednich metod transportu bliskiego w zależności od okoliczności realizacji zadania.
5. Recykling
Materiał powstały po rozbiórce może być poddany recyklingowi. Zniszczone elementy z polimerbetonu należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ACO Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo

Tel.: +48 22 76 70 500
email: info@aco.pl
www.aco.pl

KRS: XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. dla m. st.
Warszawy nr 0000054931
NIP: 113-00-05-700
Kapitał zakładowy: 3.629.800 PLN