



Deklaracja Właściwości Użytkowych/ Declaration of Performance

Nr ED / P1 / 2501

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: HGB/005/HEXALINE_S
2. Opis i numer identyfikacji wyrobu: System odwodnień liniowych z polipropylenu o dł. bud. 100 cm, szer. bud. 13 cm i wys. bud. 13,8 cm, z rusztem szczelinowym z tworzywa sztucznego (PP) o szer. szczeliny 2 cm, wraz z akcesoriami. Klasa obciążenia: A15. Nr katalogowy zg. z „Kartą Ewidencji Produktów ACO”
3. Nazwa produktu: **ACO Hexaline® Szczelinowy**
4. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Koryto odwadniające (Typ M) wraz z akcesoriami, służące do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z obszarów przydomowych w budownictwie indywidualnym, przeznaczone do ruchu pieszego
5. Producent: **ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
ACO Severin Ahlmann GmbH & KG
Am Ahlmannkai, D-24782 Büdelsdorf, Niemcy
- Zakład produkujący:
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: Nie dotyczy
7. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
8. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 1433:2005 + A1:2007
Załącznik ZA
9. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanego laboratorium, które przeprowadziło badanie typu: Hansa-Nordlabor Pinneberg
Nr laboratorium: 1502
10. Rok, w którym po raz pierwszy zastosowano znakowanie CE: 2006
11. Numery wstępnych badań typu: Udostępniane na zapytanie
12. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:



Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem - maksymalne obciążenie - trwałe odkształcenie	Klasa A15 - zgodne - zgodne	PN-EN 1433:2005 + A1:2007 rozdział 7.15 rozdział 7.16
Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych	Bez wycieków	PN-EN 1433:2005 + A1:2007, rozdział 7.5.1
Trwałość	Nienasiąkliwy	PN-EN 1433:2005 + A1:2007, rozdział 6

13. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 12. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 5.

Legionowo, 24.06.2013 r.

Marek Derdziński
Prezes Zarządu