



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ED / P1 / 1010

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:	SWM/010/KerbDrainHB	
2. Nazwa produktu:	ACO KerbDrain HB225 do HB480	
3. Opis i numer identyfikacji wyrobu:	System odwodnień linowych z polimerbetonu, dł. bud. od 25 do 100cm; szer. bud. od 225mm do 480mm; wys. od 225mm do 480mm; elementy rewizyjne; skrzynki odpływowe ze wzmocnieniem krawędzi z żeliwa, z rusztami żeliwnymi Nr katalogowe zg. z „Kartą Ewidencji Produktów ACO”	
4. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Kanał odwadniający (Typ M) wraz z akcesoriami, do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego	
5. Producent:	ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska	
Zakład produkujący:	ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska ACO Technologies plc ACO Business Park, Hitchin Road, Shefford Bedfordshire, SG17 5TE, Wielka Brytania	
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	Nie dotyczy	
7. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 3	
8. Zharmonizowana specyfikacja techniczna (ZST):	PN EN 1433:2005+A1:2007	
9. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki, która przeprowadziła badanie typu:	Nr laboratorium 1502 Nordlabor w Pinneberg (Nordlabor in Pinneberg)	
10. Rok, w którym po raz pierwszy zastosowano znakowanie CE	2010	
11. Numery wstępnych badań typu	Udostępniane na zapytanie	
12. Właściwości użytkowe wyrobu	Rozdział ZST	Wynik / właściwości
Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych	7.5.1	Bez wycieków
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem		
- maksymalne obciążenie	7.15	Od A15 do D400*
- trwałe odkształcenie	7.16	Użytkowanie bez ograniczeń
Trwałość	6	Nienasiąkliwy
	*zależnie od sposobu montażu, zgodnie z instrukcją zabudowy producenta	
13. Dodatkowe dokumenty techniczne	Instrukcje zabudowy	

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 2 i 3 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 12.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 5.

Legionowo, 26.06.2013 r., Marek Derdziński – Prezes Zarządu