



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ED / P1 / 1011

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: SWM/011/Qmax
2. Nazwa produktu: ACO Qmax 225 do 900
3. Opis i numer identyfikacji wyrobu: System odwodnień linowych z polietylenu średniej gęstości, dł. bud. 200cm; szer. bud. od 290mm do 860mm; wys. od 480mm do 1370mm; ze wzmocnieniem krawędzi z żeliwa, stali ocynkowanej
Nr katalogowe zg. z „Kartą Ewidencji Produktów ACO”
4. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Kanał odprowadzający (Typ M) wraz z akcesoriami, do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego
5. Producent: ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Zakład produkujący: Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
ACO Technologies plc
ACO Business Park, Hitchin Road, Shefford
Bedfordshire, SG17 5TE, Wielka Brytania
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: Nie dotyczy
7. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
8. Zharmonizowana specyfikacja techniczna (ZST): PN EN 1433:2005+A1:2007
9. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki, która przeprowadziła badanie typu: Nordlabor w Pinneberg (Nordlabor in Pinneberg)
Nr laboratorium :1502
10. Rok, w którym po raz pierwszy zastosowano znakowanie CE: 2011

11. Numery wstępnych badań typu

Udostępniane na zapytanie

12. Właściwości użytkowe wyrobu

	Rozdział ZST	Wynik / właściwości
Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych	7.5.1	Bez wycieków
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem		
- maksymalne obciążenie	7.15	Od A15 do F900*
- trwałe odkształcenie	7.16	Użytkowanie bez ograniczeń
Trwałość	6	Użytkowanie bez ograniczeń

*zależnie od zastosowanej krawędzi i sposobu montażu, zgodnie z instrukcją zabudowy producenta

13. Dodatkowe dokumenty techniczne

Instrukcje zabudowy

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 2 i 3 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 12.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 5.

Legionowo, 26.06.2013 r., Marek Derdziński – Prezes Zarządu