



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 001/BD/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ACO Wpusty, Wpusty EG, EG150, Mini i Rewizje ze stali nierdzewnej do instalacji kanalizacyjnych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Odwodnienia ze stali nierdzewnej do zastosowania w instalacjach sanitarnych wewnętrznych, jako element odwodnienia powierzchni posadzki i/lub warstw pod posadzkowych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zbieranie i odprowadzanie wody z powierzchni posadzki; klasa K 3, L 15, R 50, M 125 oraz N 250

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
Zakład produkcyjny:
ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c, 36457 Stadtlengsfeld, Niemcy
ACO Passavant GmbH
Ulsterstraße 3 36269 Philippsthal, Niemcy
ACO Industries k.s.
Havlíčková 260 582 22 Přebyslav Republika Czeska

4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1253-1:2015 – Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K 3, L 15, R 50, M 125 oraz N 250	-
Odporność na warunki termiczne	Klasa B	-
Przepustowość przy h=20 mm	Dla danego typu zgodna z katalogiem	-
Rodzaj materiału	Korpus wpustu – stal nierdzewna Ruszt – stal nierdzewna	-
Średnica odpływu DN/OD	50 mm – 200 mm	-
Wysokość zamknięcia wodnego	50 mm	-
Akcesoria	Nadstawka, część pośrednia, kosz osadczy, ruszty	-

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Tomasz Wołczyński
Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu

w Łąjskach dnia 2 stycznia 2017 r.

