



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 004/SEP_ZAW_CS/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ACO CS: separator zawieszin

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typoszerzeg separatorów zawieszin o pojemności czynnej od 1 000 do 25 000l (wykaz stanowi załącznik do niniejszego dokumentu)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Urządzenie przeznaczone dsą do redukcji zawieszin w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi np. dróg, stacji i magazynów paliw, parkingów, baz transportowych. Służą również do podczyszczania ścieków przemysłowych np. z myjni. Separatory zawieszin dla rozwiązania z zasyfonowanym odpływem przeznaczone są również do oddzielania substancji olejowych zawartych w ściekach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Aprobata Techniczna Nr AT/2013-08-0366 wydana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, październik 2013 r.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szczelność zbiornika i połączeń	Wynik pozytywny	AT/2013-08-0366 pkt 6.2.2.4
Wytrzymałość konstrukcji	Wynik pozytywny	AT/2013-08-0366 pkt 6.2.2.5
Odporność chemiczna zbiornika	Wynik pozytywny	AT/2013-08-0366 pkt 6.2.2.6

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyboru są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydna zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Wołczyński

Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu

Łąjski, 2 stycznia 2017 r.

Typoszereg urządzeń objętych Deklaracją Właściwości Użytkowych
nr 004/SEP_ZAW_CS/2017:

Typ	Vnom	Dz lub Lz x Bz
-	L	mm
CS 1000	1000	1200
CS 2000	2000	1740
CS 3000	3000	1740
CS 4000	4000	2440
CS 5000	5000	2440
CS 6000	6000	2440
CS 7000	7000	2440
CS 8000	8000	2440
CS 9000	9000	2800
CS 10000	10 000	2800
CS 11000	11 000	2800
CS 15000	15 000	2800
CS-K 1000	1000	1200
CS-K 2000	2000	1740
CS-K 3000	3000	1740
CS-K 4000	4000	2240
CS-K 5000	5000	2240
CS-K 6000	6000	2240
CS-K 7000	7000	2240
CS-K 8000	8000	2240
CS-OW 16000	16 000	3700 x 2500
CS-OW 21000	21 000	4700 x 2500
CS-OW 25000	25 000	5500 x 2500