



## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 006/MARKANT/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	<b>ACO Markant</b> – doświetlacze okienne
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Korpus z tworzywa sztucznego o wymiarach: dł. 800-2000 mm, szer. 400-700 mm, wys. 600-1500 mm z pokrywą ze stali ocynkowanej
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Urządzenia ACO Markant® przeznaczone są do stosowania jako zagłębione w gruncie obudowy okien piwnicznych, a także do doświetlania pomieszczeń piwnicznych oraz przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych nie zaliczanych do ścieków zanieczyszczonych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	<b>ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.</b> Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska <i>Zakład produkcyjny:</i> <b>ACO Severin Ahlmann GmbH &amp; Co.KG</b> Postfach 320, D-24755 Rendsburg, Am Ahlmannkai, D-24782 Büdelsdorf
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu:	Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:	Aprobata Techniczna ITP nr AT/18-2016-0007-03 wydana w dn. 15 sierpnia 2016 r. Tytuł aprobaty: ACO MARKANT Urządzenia do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych i doświetlania zagłębień przyokiennych
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy


**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośność	Ruch pieszny Przejezdny – nacisk do 6kN	- Dla wybranych wariantów
Materiał korpusu	Polipropylen (PP), polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (GFPP), poliester	-
Materiał pokryw	Stal ocynkowana	-
Średnica odpływu	110 mm	
Akcesoria	Nadstawki, Mocowania montażu szczelnego, odpływy	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Tomasz Wołczyński  
Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu  
w Łąjskach dnia 2 stycznia 2017 r.



 **ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5, Łąjski; 05-119 Legionowo  
tel. 22 767 0 500, fax 22 767 0 513  
NIP 113-00-05-700 (1)