



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 043A/PRO/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego	ACO PRO – prefabrykowane przepusty i ścianki naprowadzające dla płazów i małych zwierząt
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Elementy przepustu ACO PRO AT 500 i KT 500 z polimerbetonu, żelbetu i żeliwa: ze szczelinami, bez szczelin, Stoprynni SR 400G; Długość [mm] 1000 ; Szerokość[mm] od 600 do 730; Wysokość[mm] 520-600
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Przeznaczone do wykonywania bezpiecznych przejść dla płazów i małych zwierząt
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	ACO Elementy Budowlane sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
<i>Zakłady produkcyjne:</i>	ACO Severin Ahlmann GmbH & Co.KG Am Ahlmannkai, Postfach 320, D-24782 Büdelsdorf, D-24755 Rendsburg Niemcy ACO Beton GmbH, Mittelriedstrasse 2 68642 Buerstadt, Niemcy ACO Passavant AG, Industrie Kleinzaun, 8754 Netstal, Szwajcaria
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma wyrobu:	Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:	
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2018/0204 wydanie 1 pt „Elementy ACO” z dnia 7.09.2018; Instytut Badawczy Dróg i Mostów

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał - Polimerbeton		
Wytrzymałość na ściskanie [Mpa]	80-110 Mpa	PN-EN 1433
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [Mpa]	22-25 Mpa	PN-EN 1433
Nasiąkliwość [% (m/m)]	≤ 0,25	PN-EN 13755
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F150	PN-B-06250
Materiał - Żelbet		
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	C35/45	PN-EN 206-1
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F150	PN-B-06250
Gotowe wyroby		
Wytrzymałość na obciążenie	D400	PN-EN 1433 po zabudowaniu zgodnie z instrukcją zabudowy producenta

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

w Łajskach dnia 8 września 2018r.

ACO Elementy Budowlane
Sp. z o.o.
Prezident
[Podpis]
Jeremi Elżanowski

ACO Elementy Budowlane
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
[Podpis]
Tomasz Łapa