

Deklaracja Właściwości Użytkowych

PL

Zgodnie z załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienionego Rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

Numer deklaracji:	LE-SSR-040R-F-001	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Profil 40R, klasa F Kanał szczelinowy typ I oraz typ M	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i/lub kołowego.	
Producent:	ACO Pfuhler GmbH & Co. KG Fischerholzweg 54 89233 Neu-Ulm, Niemcy	
Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3	
Wyrób objęty normą zharmonizowaną:	Tak	
Norma zharmonizowana: (hEN)	EN 1433:2002 + A1:2005	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	NB 1794	
Deklarowane właściwości użytkowe	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Wodoszczelność: - połączenia korytek odpływowych	spełnione
	Wytrzymałość na obciążenia:	maksymalne obciążenie: F 900 (zgodnie z rozdziałem 4)
	Deformacja pod obciążeniem	nie dotyczy zgodnie z normą EN 1433 kanał odwodnienia nie jest pokrywą ani rusztem
	Trwałość:	stopień 2, oznaczenie „W” według tabeli 1 (Stopnie odporności na warunki pogodowe); dla kanałów betonowych narożnych na działanie roztworów soli odładowanych w warunkach mrozu, dodatkowo wykazano: oznaczenie „+R” zgodnie z załącznikiem B
	Odpowiednia dokumentacja techniczna	lista produktów

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Neu-Ulm, styczeń 2025



Alexander Airich
Dyrektor Generalny ACO Pfuhler GmbH & Co. KG

