

ACO Pokrywy dostępne lekkie **AluCover Light i AluCover Low**

Do użytku wewnątrz pod płytkę/gres



Pokrywa dostępowa **AluCover Light**



Informacje o produkcie

- Estetyczny wygląd
- Nie koroduje – odporny stop aluminium
- Łatwe otwieranie – nie zacina się
- Łatwa w montażu

- Mosiężne śruby i gwinty wewnętrzne
- Bardzo niska masa własna

Typowe zastosowania

- wewnątrz pomieszczeń

Zalety

- Przewiduje 15mm na wykończenie posadzki
- Zamknięcie śrubowe – bezpieczna dla dzieci
- Niewielkie, mało widoczne narożniki
- Odporna na korozję
- Wykonana z profili dobrze mocujących się w posadzce
- Po wykończeniu wygląda bardzo dyskretnie
- W zestawie proste narzędzia do otwierania i unoszenia pokrywy
- Odporna na wilgoć i odory

ACO Pokrywy dostępne lekkie **AluCover Light** i **AluCover Low**

Do użytku wewnątrz pod płytkę/gres

Produkt	Wymiar ramy (a)	Światło otworu	Wysokość ramy	Klasa odporności (b)	Numer kat.
	[mm]	[mm]	[mm]		

AluCover Low

Z aluminium Pojedyncze uszczelnienie gumowe Wodo i gazoszczelna	200 x 200	100 x 100	50	K 3	415229
	300 x 300	200 x 200	50	K 3	415230
	400 x 400	300 x 300	50	K 3	415231
	500 x 500	400 x 400	50	K 3	415232
	600 x 600	500 x 500	50	K 3	415233



AluCover Light

Z aluminium Pojedyncze uszczelnienie gumowe Wodo i gazoszczelna	800 x 800	700 x 700	70	K 3	301527
	700 x 700	600 x 600	70	K 3	301526
	600 x 600	500 x 500	70	K 3	301525
	500 x 500	400 x 400	70	K 3	301524
	400 x 400	300 x 300	70	K 3	301523
	300 x 300	200 x 200	70	K 3	301522
	200 x 200	100 x 100	70	K 3	301521

ACO Pokrywy dostępne lekkie **AluCover Light** i **AluCover Low**

Do użytku wewnątrz pod płytkę/gres



Pokrywa dostępowa AluCover Light



Pokrywa dostępowa AluCover Low



Informacje o produkcie

- Estetyczny wygląd
- Nie koroduje – odporny stop aluminium
- Łatwe otwieranie – nie zacina się
- Łatwa w montażu

- Mosiężne śruby i gwinty wewnętrzne
- Bardzo niska masa własna

Typowe zastosowania

- wewnątrz pomieszczeń

Zalety

- Przewiduje 15mm na wykończenie posadzki
- Zamknięcie śrubowe – bezpieczna dla dzieci
- Niewielkie, mało widoczne narożniki
- Odporna na korozję
- Wykonana z profili dobrze mocujących się w posadzce
- Po wykończeniu wygląda bardzo dyskretnie
- W zestawie proste narzędzia do otwierania i unoszenia pokrywy
- Odporna na wilgoć i odory

ACO Pokrywy dostępne lekkie **AluCover Light** i **AluCover Low**

Do użytku wewnątrz pod płytkę/gres

Produkt	Wymiar ramy (a)	Światło otworu	Wysokość ramy	Klasa odporności (b)	Numer kat.
	[mm]	[mm]	[mm]		

AluCover Light

Z aluminium 1 uszczelka neoprenowa bez zbrojenia (do wykonania we własnym zakresie)	300 x 300	200 x 200	72	K 3	407391
	400 x 400	300 x 300	72	K 3	407392
	500 x 500	400 x 400	72	K 3	407393
	600 x 600	500 x 500	72	K 3	407394
	700 x 700	600 x 600	72	K 3	407395
	800 x 800	700 x 700	72	K 3	407398



AluCover Light Low

Z aluminium 1 uszczelka neoprenowa bez zbrojenia (do wykonania we własnym zakresie)	300 x 300	200 x 200	50	K 3	415229
	400 x 400	300 x 300	50	K 3	415230
	500 x 500	400 x 400	50	K 3	415231
	600 x 600	500 x 500	50	K 3	415232
	700 x 700	600 x 600	50	K 3	415233

