



Odwodnienie liniowe ACO Gala G100, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007. Maksymalna klasa obciążenia C250. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Wykonane z polimerbetonu. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Przekrój poprzeczny w kształcie litery U. Szerokość budowlana 135mm, wysokość budowlana 250mm, długość 500mm, szerokość w świetle 100mm, wysokość w świetle 230mm. Kolor naturalny. Od spodu koryta znajduje się przetłoczenie które umożliwi wykonanie odpływu dla rury DN100. Przetłoczenia na bocznych ścianach koryta pozwalają na tążenie kanałów pod kątem prostym.

		ACO Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5 05-119 Legionowo tel. 22 76 70 500 <a href="http://www.aco.pl">www.aco.pl</a> <a href="mailto:info@aco.pl">info@aco.pl</a>		Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.	
Nazwa elementu Koryto płaskie 0,5m, typ 20.1					
Nazwa systemu ACO Gala		Masa 9,5 kg	Skala 1 : 8		
Nr katalogowy 06022	Data 07.2022	Informacje dodatkowe		Format A4	