



Odwodnienie liniowe ACO Gala G100, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007. Maksymalna klasa obciążenia C250. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Wykonane z polimerbetonu. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Przekrój poprzeczny w kształcie litery U. Szerokość budowlana 135mm, wysokość budowlana 175mm, długość 500mm, szerokość w świetle 100mm, wysokość w świetle 155mm. Kolor naturalny. Od spodu koryta znajduje się przetłoczenie które umożliwi wykonanie odpływu dla rury DN100. Przetłoczenia na bocznych ścianach koryta pozwalają na tączenie kanałów pod kątem prostym.



ACO Sp. z o.o.
 Łąjski, ul. Fabryczna 5
 05-119 Legionowo
 tel. 22 76 70 500
www.aco.pl info@aco.pl

Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.

Nazwa elementu			
Koryto płaskie 0,5m, typ 5.1			
Nazwa systemu		Masa	Skala
ACO Gala		7,2 kg	1 : 8
Nr katalogowy	Data	Informacje dodatkowe	
06047	07.2022		
			Format
			A4