



3D

Odwodnienie liniowe ACO Multiline V100 niskie H=100mm z polimerbetonu, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia E600. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Materiał korytka w kolorze naturalnym z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniająco - klejącą na połączeniach styku korytek. Wysokość budowlana korytka 110mm, szerokość w świetle 100mm, długość 1000mm, szerokość budowlana 135mm. Korytko z otworem odpływowym 110mm w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo - labiryntową do szczelnego połączenia pionowego z kanalizacją. Przy odlewaniu krawędzie korytek zostały wzmocnione listwami ze stali ocynkowanej.



ACO Sp. z o.o.
 Łąjski, ul. Fabryczna 5
 05-119 Legionowo
 tel. 22 76 70 500
www.aco.pl info@aco.pl

Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.

Nazwa elementu		Korytko niskie z odpiływem, h=10cm, ocynk		
Nazwa systemu		Masa	Skala	
ACO Multiline V100 niskie		15,4 kg	1 : 8	
Nr katalogowy	Data	Informacje dodatkowe		Format
12322	12.2021			A4