



3D

Odwodnienie liniowe ACO Multiline V100 niskie H=100mm z polimerbetonu, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia E600. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Materiał korytka w kolorze naturalnym z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniającą - klejącą na połączeniach styku korytek. Wysokość budowlana korytka 100mm, szerokość w świetle 100mm, długość 1000mm, szerokość budowlana 135mm. Przy odlewaniu krawędzie korytek zostały wzmocnione listwami ze stali nierdzewnej.

		ACO Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5 05-119 Legionowo tel. 22 76 70 500 www.aco.pl info@aco.pl		Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.	
Nazwa elementu Koryto niskie, h=10cm, nierdzewne					
Nazwa systemu ACO Multiline V100 niskie				Masa 13,2 kg	Skala 1 : 8
Nr katalogowy 12421	Data 12.2021	Informacje dodatkowe		Format A4	