



3D

Odwodnienie liniowe ACO Multiline V200 niskie H=120mm z polimerbetonu, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia E600. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Materiał korytka w kolorze naturalnym z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniająco - klejącą na połączeniach styku korytek. Wysokość budowlana korytka 120mm, szerokość w świetle 200mm, długość 1000mm, szerokość budowlana 235mm. Przy odlewaniu krawędzie korytek zostały wzmocnione listwami z żeliwa.

		ACO Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5 05-119 Legionowo tel. 22 76 70 500 www.aco.pl info@aco.pl		Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.	
Nazwa elementu Korytko niskie, h=12cm, żeliwo					
Nazwa systemu ACO Multiline V200 niskie			Masa 21,9 kg	Skala 1 : 8	
Nr katalogowy 13321	Data 12.2021	Informacje dodatkowe		Format A4	