







3D

Odwodnienie liniowe ACO Multiline V300 niskie H=120mm z polimerbetonu, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia E600. Mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Polimerbeton zapewnia nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Materiał korytka w kolorze naturalnym z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniającą - klejącą na połączeniach styku korytek. Wysokość budowlana korytka 120mm, szerokość w świetle 300mm, długość 1000mm, szerokość budowlana 350mm. Korytko z otworem odpływowym 110mm w dnie, wyposażonym w uszczelkę wargowo - labiryntową do szczelnego połączenia pionowego z kanalizacją. Przy odlewaniu krawędzie korytek zostały wzmocnione listwami ze stali nierdzewnej.

		ACO Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5 05-119 Legionowo tel. 22 76 70 500 www.aco.pl info@aco.pl		Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.	
Nazwa elementu					
Korytko niskie z odpływem, h=12cm, nierdzewne					
Nazwa systemu			Masa	Skala	
ACO Multiline V300 niskie			31,4 kg	1 : 8	
Nr katalogowy	Data	Informacje dodatkowe		Format	
13622	12.2021			A4	