



Odwodnienie liniowe ACO Monoblock RD 150V Tram, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia F900. Kanał wykonany z polimerbetonu - nienasiąkliwego i odpornego na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Szerokość budowlana 210 mm, szerokość w świetle 150mm, długość 1260mm, wysokość budowlana 380 mm, wysokość w świetle 255 mm. Kanał wyposażony w ruszt żeliwny z blokadą ryglową. Kolor naturalny. Kanał zaprojektowany do odwadniania powierzchni międzyszynowych oraz zebrania wody z rowka szyny tramwajowej RI 59/60 o rozstawie 1435mm.



ACO Sp. z o.o.
 Łąjski, ul. Fabryczna 5
 05-119 Legionowo
 tel. 22 76 70 500
www.aco.pl info@aco.pl

Rysunek jest wyłączną własnością ACO Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody nie może być udostępniany osobom trzecim. All rights reserved.

Nazwa elementu			
Kanał 1260mm bez odpływu, kolor naturalny			
Nazwa systemu		Masa	Skala
ACO Monoblock RD 150V Tram		68 kg	1:15
Nr katalogowy	Data	Powierzchnia wlotowa	Format
135014	04.2023	942 cm ²	A4